

PD100

数字常规调度台

- 双向对讲
- 免提通话
- 任意寻呼
- 群组对讲
- 远程监控
- 遥毙复活
- 强插强拆
- 对讲排队
- 无人值守
- 监听监视
- 对讲录音
- 地图定位
- 电子围栏




必选
附件



IP电话

可选
附件



八路VoIP语音网关

PD100数字常规调度台系统，是一套以标准SIP协议为核心，结合先进的呼叫控制、音视频处理、QoS保障等技术实现的新一代常规调度通信解决方案，代表了常规调度IP化、融合化、智能化的技术发展趋势。

产品特点

快捷调度

通过划分分区、制定移动用户预案，调度台可快速准确的对无线终端用户，实现单呼、组呼、全呼、短信、报警、定位等功能。

高效管理

调度台可实时监控无线终端用户在线/离线状态，并对终端实现远程监听、遥毙、复活等高级业务。同时具备对呼入和呼出的语音、短信、报警、定位信息进行存储、记录、检索等管理功能。

可扩展性

系统采用标准SIP协议，可支持VOIP语音网关、PSTN网关、SIP电话等设备接入，满足多种有线、无线通信网络互联互通。

系统以PD100数字常规调度台为核心，通过接入数字常规中转台，广播对讲终端、网络消防报警网关、IP摄像头、SIP语音网关、SIP话机等终端和网关设备，可实现常规对讲、双向通话、远程监控、遥毙复活，地图定位，电子围栏等功能，适用于矿山、冶金、石化、电力、港口、监狱、高速公路、轨道交通、平安城市、智能楼宇等行业。

产品规格

性能参数	
终端注册容量	600
并发通话数量	16
并发录音通道	16
无线通话组	32
控制台接入数	1
SIP有线终端接入数	4
发射性能	
重量	4.5Kg
功耗	≤35W
存储	250G固态硬盘
工作温度	-10~60° C
电源	100~220V交流
尺寸	430×44×380mm,标准1U机架式
网口	10/100/1000M, 2个上行, 2个下行
其它	1个RS232接口, 2个USB2.0接口

注：以上规格均按照适用标准测试，由于技术的不断发展，以上指标数据若有变更，恕不另行通知

